ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТРЕНИРОВОК

1. Вынуть самоспасатель из индивидуальной упаковки (рис.1).;
2. Вынуть заглушку из отверстия подачи воздуха под капюшон (находится внутри капюшона) (рис. 2).;
3. Расстегнуть разъемные соединения держателя нагнетателя и фильтра (рис.3);
4. Не вынимая заглушки входного отверстия фильтра, опечатанной пломбой производителя, отвернуть фильтр и поставить его горловиной вниз на ровную поверхность для уменьшения поступления воздуха в фильтр. Тесьмы, прикрепленные к коробу, от короба не отсоединяются (рис.4);
5. Закрыть разъемные соединения держателя нагнетателя и фильтра;
6. Осуществить действия в соответствии с пунктами 3 и 4 раздела "порядок надевания" настоящего руководства (рис5, 6).;
7. По окончании тренировки раскрыть разъемные соединения держателя нагнетателя и фильтра, плотно, но без излишних усилий, прикрутить фильтр к нагнетателю и закрыть разъемные соединения держателя нагнетателя и фильтра;
8. Вставить заглушку в отверстие подачи воздуха под капюшон;
9. Произвести подзарядку аккумулятора согласно раздела «техническое обслуживание» настоящего руководства и сделать отметку в таблице на индивидуальной упаковке (коробке).
10. Уложить самоспасатель в индивидуальную упаковку.



ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие самоспасателей требованиям ТУ 32.99.11-045-20216972-2022 при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ОРГАНИЗАЦИИ-ПРОДАВЦА

Предприятие-изготовитель не гарантирует безотказную работу изделия и не принимает рекламаций в случаях использования изделия не по назначению, нарушении пользователем условий хранения и порядка применения.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ



ПРИ ХРАНЕНИИ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ



УТИЛИЗАЦИЯ

Изделия после использования по назначению или по истечении сроков хранения (сроков годности) утилизируются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52108: аккумуляторные элементы сдаются в специализированные организации, а остальные детали утилизируются как отходы IV класса опасности.

Срок хранения (срок годности) самоспасателя в ожидании применения –6 лет с даты изготовления.

Номер партии

Дата изготовления (месяц, год)

Печать предприятия-изготовителя.

«НПК Пожхимзащита»

Отметка о приемке

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПАСПОРТ

«ШАНС» - БРЕНД, КОТОРОМУ ДОВЕРЯЮТ

САМОСПАСАТЕЛЬ С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ПОДАЧЕЙ ВОЗДУХА «ШАНС»-П



ИЗУЧИТЬ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ!

Видеоинструкция по применению самоспасателя **«Шанс» - П**

ВНИМАНИЕ!

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА - 1 РАЗ В 3 МЕСЯЦА!

Изготовитель: ООО «НПК Пожхимзащита»
Тел.:+7(495) 540-50-37; E-mail: Shans@npk-phz.ru,
www.пожхимзащита.рф

Юр. адрес: 115114, Россия, г. Москва, ул. Наб. Дербеневская, д.7, стр. 2, эт. 3, пом. I, ком. 15
Почт.адрес: 115088, Россия, г. Москва, ул.Новоостаповская, д. 5, стр. 1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Самоспасатель с принудительной подачей воздуха «Шанс»-П (далее - самоспасатель «Шанс»-П) предназначен для индивидуальной защиты органов дыхания, зрения и головы:

- детей возрастом от 1,5 до 7 лет,
- детей инвалидов, в том числе с ментальными отклонениями психики (с предварительной проверкой),
- взрослых маломобильных граждан с ослабленным дыханием и с нарушением ритма дыхания от токсичных продуктов горения (в том числе от монооксида углерода) и других опасных факторов при эвакуации из задымленных помещений во время пожара, а также от опасных аварийных химических веществ.

Марка и класс защиты фильтра B1E1K1SXCOP2 R соответствует требованиям:

- ТР/ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»;
- ГОСТ 12.4.235-2019

Самоспасатель соответствует:
-ГОСТ Р 57307-2016, -ТУ 32.99.11-045-20216972-2022.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. капюшон со смотровым окном, клапаном сброса избыточного давленияв и подшлемником в сборе;
2. вентилятор-нагнетатель воздуха с гофрированным шлангом на подвесной системе;
3. фильтр ФК «Шанс» марки B1E1K1SXCOP2 R;
4. зарядное устройство с индикатором заряда;
5. индивидуальная упаковка футляр (коробка);
6. паспорт с руководством по эксплуатации.

ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Самоспасатель «Шанс»-П является изделием спасения однократного применения. При замене ФК «Шанс» может применяться повторно!

Запрещается:

- использовать самоспасатель для защиты от других групп веществ, кроме указанных в таблице ;
- находиться в самоспасателе в условиях развитой стадии пожара в невентилируемых помещениях (угроза снижения содержания кислорода менее 17% и достиже¬ния опасных температур воздуха);

ОСНОВНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВРЕМЯ ЗАЩИТНОГО ДЕЙСТВИЯ ОТ ПРОДУКТОВ ГОРЕНИЯ

Тест-вещество	Концентрация при испытаниях, мг/м³	Время защитного действия, не менее, мин	
		Требования ГОСТ Р 57307-2016	Фактическое значение
Монооксид углерода	4375	Не менее 15	Не менее 25
Акролеин	233		
Цианид водорода	450		
Хлорид водорода	1520		

ВРЕМЯ ЗАЩИТНОГО ДЕЙСТВИЯ ОТ АВАРИЙНО-ОПАСНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

Тест-вещество	Концентрация при испытаниях, мг/м³	Время защитного действия, не менее, мин	
		При положении кнопки I	При положении кнопки II
Сероводород	1400	40	25
Цианид водорода	1100	25	15
Хлор	3000	20	15
Диоксид серы	2700	20	15
Аммиак	700	50	30
Циклогексан*	1000	15	10

*) Примечание: В соответствии требований ГОСТ Р 12.4.294-2013.

Масса изделия – не более 1,5 кг (без упаковки)
Масса, создающая нагрузку на шею, кг - не более 0,35

УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОСПЛАМЕНЕНИЮ

Материалы самоспасателя «Шанс»-П не воспламеняются и не горят при воздействии пламени с температурой 800°С±50°С.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание СППВ «Шанс»-П проводится в виде периодических контрольных осмотров. При осмотре проверяется наличие заглушек на входном отверстии фильтра и состояние заряда аккумуляторов.

ВНИМАНИЕ!

Один раз в 3 месяца необходимо производить подзарядку аккумулятора. Для этого вставить штеккер зарядного устройства в гнездо вентилятора-нагнетателя и подключить зарядное устройство к бытовой сети переменного тока 220 В. Светится красная кнопка – аккумулятор подзаряжается. Светится зеленая кнопка – аккумулятор полностью заряжен. Дата (число, месяц, год) последней подзарядки аккумулятора должна отмечаться в таблице на индивидуальной упаковке (коробе)

Примечание: после 3-х месяцев хранения полностью заряженный аккумулятор сохраняет работоспособность в течение не менее 2-х часов.

СППВ «Шанс»-П имеет универсальный размер капюшона, в предварительной подгонке не нуждается. Конструкция самоспасателя СППВ «Шанс»-П дает возможность проведения тренировок по пользованию изделием.

ПОРЯДОК НАДЕВАНИЯ (при пожаре и ЧС)

1 Вынуть самоспасатель из индивидуальной упаковки (рис.1);

2!Развернуть капюшон и удалить две заглушки: из входного отверстия фильтра и отверстия подачи воздуха под капюшон (находится внутри капюшона) (рис.2). Обе заглушки для страховки соединены единой тесьмой, прикрепленной к индивидуальной упаковке и не используются при рабочем применении самоспасателя.

3 Надеть капюшон на пользователя (ребенка, маломобильного) так, чтобы голова пользователя находилось в подшлемнике, а лицо должно быть открыто (рис.4).

4 Включить вентилятор-нагнетатель нажатием на кнопку пуска (рис.3) в положение:

- I - при нахождении пользователя в состоянии покоя,
- II - при самостоятельном передвижении (ходьбе)



Признаком включения является шум вентилятора, надувание капюшона и выход воздуха через клапан выдоха, расположенного в верхней части капюшона.

В ходе эвакуации нагнетатель-вентилятор не выключать и следить за подачей воздуха под капюшон. Быстро покинуть опасную зону.

Снятие самоспасателя СППВ «Шанс»-П производится после выхода из загазованной атмосферы в чистую зону.